

PANEL DE YESO - LEBRYBLOK

PANEL DE YESO
UNE-EN 12859:2011



COMPOSICIÓN

Escayola E-35 HNOS. RUIZ DORANTES, S.L., (con certificado AENOR de calidad), fibras minerales y otros posibles aditivos en proporciones inferiores al 1 %.

CARACTERÍSTICAS

HNOS. RUIZ DORANTES, S.L.	PANELES DE YESO LEBRYBLOK	ESPECIFICACIONES UNE-EN 12859
Aspecto	Sin manchas, eflorescencias, etc.	Sin manchas, eflorescencias, etc.
Dureza superficial Shore C	>70	> 55
Planitud	< 1 mm	< 1 mm
Dimensiones (mm)		
Longitud	666	± 5 mm
Anchura	505	± 2 mm
Espesor	60	± 0.5 mm
Contenido en humedad	< 1 %	< 8%
Uniformidad de masa	60 Kg/m ²	≤ ± 5%
Resistencia mecánica a flexión	> 2,2 KN	> 2,2 KN
Densidad en seco (Kg/m ³)	1000	800 ≤ d < 1100
pH	7-9	6.5-10.5
Reacción al fuego	EUROCLASE A1	EUROCLASE A1

APLICACIONES

Ejecución de paramentos no portantes, de revestimientos interiores de tabiques.
Este producto no se utiliza para la ejecución de techos.

ENVASE

Pallet de 48 unidades con envoltura de polietileno, debidamente identificado.
Se trata de un producto frágil, por lo que deben evitarse lugares de almacenamiento donde haya mucho trasiego.

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal.
Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñada.

