

YESO RÁPIDO

YESO DE CONSTRUCCIÓN TIPO B1 (B1/3/2).
YESO GRUESO RÁPIDO (YG).
UNE EN 13279-1
UNE EN 13279-2



COMPOSICIÓN

YESO RÁPIDO HNOS. RUIZ DORANTES, S.L., se compone de Sulfato de Calcio en sus distintas fases de deshidratación. Es el yeso común de construcción.

CARACTERÍSTICAS

YESO RÁPIDO	YESO DE CONSTRUCCIÓN B1/3/2	ESPECIFICACIONES UNE EN 13279-1
Aspecto	Polvo blanco	
Índice de pureza CaSO ₄ (%)	>75	>75
Agua de amasado (%)	63-65	--
Trabajabilidad (min.)	5-10	--
Determinación de pH	>7	≥6
Finura de molido (%)	<50	≤50
Contenido en agua combinada	≤6,2	≤6,2

APLICACIONES

Se aplica a mano y se utiliza para pasta de agarre en la ejecución de tabicados, en revestimientos interiores y como conglomerante auxiliar de obra.

ENVASE Y COMENTARIOS

YESO RÁPIDO HNOS. RUIZ DORANTES, S.L., se suministra en sacos de 20 Kg, con dos hojas de papel, en palets de madera de 64 sacos (1.280 Kg).

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal.

Se aconseja utilizar el agua de amasado indicada.

No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñada.

